



1 — несущая боковина верхнего яруса (доска 25X 150X 2320 мм, 2 шт.), 2 — поперечный элемент каркаса верхнего яруса (доска 25X 150X 1000 мм, 2 шт.), 3 — продольный элемент каркаса нижнего яруса (доска 25X 150X 1900 мм, 2 шт.), 4 — передний элемент каркаса нижнего яруса (доска 25X 150X Ю50 мм), 5 — задний поперечный элемент каркаса нижнего яруса (доска 25X 150X 1450 мм), 6 — ножка (доска 25X150X400 мм, 2 шт.), 7 — стойка (брус 50X75X1775 мм, 4 шт.), 8 — стойка (брус 50X75X1500 мм), 9 — стяжка горизонтальная (брус 50X75X1200 мм), 10 — стяжка наклонная боковая (брус 50X75X1700 мм), 11 — стяжка наклонная задняя (брус 50X75X1800 мм), 12 — элемент ограждения (брус 50X75X1150 мм), 13 — элемент ограждения (брус 50X75X500 мм, 2 шт.), 14 — элемент ограждения (брус 50X75X1050 мм), 15 — стойка ограждения (кругляк D25X240 мм, 18 шт.), 16 — перекладина лестницы (кругляк D30X400 мм, 5 шт.), 17 — опорная планка каркаса верхнего яруса (20X X70X 1900 мм, 5 шт.), 18 — перекладина (кругляк D30X X1050 мм), 19 — опорная планка каркаса нижнего яруса (20X70X 1900 мм, 8 шт.), 20 — лежанка (ДСП 20X1000X1900 мм, 2 шт.), 21 — матрас (1000X 1900 мм, 2 шт.), 22 — рейка крепежная (20X20X1900мм 2 шт.)

Данный вариант конструкции для оборудования детской комнаты предлагает кроме того, что спальное места в ней находятся в разных уровнях, они еще и развернуты друг относительно друга на 90°. Такое решение позволяет организовать своеобразный открытый гардероб; это место может использоваться и как небольшой спортивный уголок.

Никаких особых премудростей для изготовления кровати не потребуется. Достаточно заготовить элементы конструкции в соответствии с чертежами, а затем собрать их воедино, воспользовавшись столярным клеем, шурупами и набором болтов с гайками. Не забудьте и об отделке — она должна быть нарядной и, как говорится, радовать глаз.