

Характеристики подшипника 150113 Параллельные втулки

Внутренний диаметр подшипника d	65	мм
---------------------------------	----	----

Наружный диаметр подшипника D	100	мм
-------------------------------	-----	----

Ширина подшипника B	18	мм
---------------------	----	----

Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо	1	96,80
--	---	-------

Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо	2,87	мм
--	------	----

Ширина канавки под упорное пружинное кольцо	2,7	мм
---	-----	----

Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
-----------------------------------	-----	----

Статическая грузоподъемность	C	0	19600
Динамическая грузоподъемность	C	30700	H
Масса подшипника	m	0,417	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны. В поиске миниатюрной девушки в Казани стоит не переусердствовать, классическое модельное телосложение не совсем подходит для хорошего секса, при этом не нужно путать стройных [проституток](#) с тощими – последние вызывают возбуждение у ограниченного круга мужчин, чаще всего торчащие рёбра и оголенные тазовые кости воспринимаются сильным полом очень негативно.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6013 ZN - международное обозначение подшипника.