

| Характеристики подшипника 180106  |  | Параграф 18.01.06 | Обозначение | Единицы |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------|---------|
| Внутренний диаметр подшипника d   |  | 30                |             | мм      |
| Наружный диаметр подшипника D     |  | 55                |             | мм      |
| Ширина подшипника B               |  | 13                |             | мм      |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 1,5               |             | мм      |
| Статическая грузоподъемность C    |  | 0                 |             | 6800    |
| Динамическая грузоподъемность C   |  | 13300             |             | Н       |
| Масса подшипника m                |  | 0,119             |             | кг      |

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882. Что может быть проще, чем нажать на иконку, расположенную на рабочем столе компьютера и открыть казино? Игрокам предлагался широкий диапазон ставок на разных столах, от 2 до 500 гривен в номер на рулетке и от 5 гривен на карточных столах. Это <https://obzor-kazino.online/kazino-imperator/> обзор дополнительных возможностей выигрыша. Сделать игру еще более насыщенной и выгодной позволяют турниры. После первого депозита и получения бонуса вы сможете играть на любом автомате с минимальными ставками. На бонус можно выиграть реальные деньги. Все слоты можно играть по копейкам.

**6006 2RS** - международное обозначение подшипника.

Новый слой Новый слой