



d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников		Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг
между собой	Стандарт	0	2	
Сerie ширины	Сerie диаметров			
12202	-	15	35	11
12203	-	17	40	12
12204	NF204	20	47	14
12205	NF205	25	52	15

12206	NF206	30	62	16
12207	NF207	35	72	17
12208	NF208	40	80	18
12209	NF209	45	85	19
12210	NF210	50	90	20
12211	NF211	55	100	21
12212	NF212	60	110	22
12213	NF213	65	120	23
12214	NF214	70	125	24
12215	NF215	75	130	25
12216	NF216	80	140	26
12217	NF217	85	150	28

12218	NF218	90	160	30
12220	NF220	100	180	34
12222	NF222	110	200	38
12224	NF224	120	215	40
12226	NF226	130	230	40
12228	NF228	140	250	42
12230	NF230	150	270	45
Серия ширин 0 , серия диаметров 3				
12302	-	15	42	13
12304	NF304	20	52	15
12305	NF305	25	62	17
12306	NF306	30	72	19

12307	NF307	35	80	21
12308	NF308	40	90	23
12309	NF309	45	100	25
12310	NF310	50	110	27
12311	NF311	55	120	29
12312	NF312	60	130	31
12313	NF313	65	140	33
12314	NF314	70	150	35
12315	NF315	75	160	37
12316	NF316	80	170	39
12317	NF317	85	180	41

12318	NF318	90	190	43
12320	NF320	100	215	47
12322	NF322	110	240	50
12324	NF324	120	260	55
12326	NF326	130	280	58
12328	NF328	140	300	62
12330	NF330	150	320	65

Серия ширин **0** , серия диаметров **6**

12605	-	25	62	24
12606	-	30	72	27
12607	-	35	80	31
12608	-	40	90	33

12609	-	45	100	36
12610	-	50	110	40
12611	-	55	120	43
12612	-	60	130	46
12613	-	65	140	48
12614	-	70	150	51
12615	-	75	160	55
12616	-	80	170	58
12617	-	85	180	60
12618	-	90	190	64
12620	-	100	215	73
12622	-	110	240	80

12624	-	120	260	86
12626	-	130	280	93
12628	-	140	300	102
12630	-	150	320	108
12632	-	160	340	114
12634	-	170	360	120
12636	-	180	380	126

Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм³.