

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

b - номинальная величина выступания фасонного упорного кольца за торец внутреннего кольца подшипника

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников					Обозначение	Размеры, мм			Масса, кг
между кольцами	ГОСТ	d	D	B	b	r			
Серия ширин			**0**			, серия диаметров		**3**	
	[62304](#)	-		20		52		15	
	[62305](#)	-		25		62		17	

62306	-	30	72	19
62307	-	35	80	21
62308	-	40	90	23
62309	-	45	100	25
62310	-	50	110	27
62311	-	55	120	29
62312	-	60	130	31
62313	-	65	140	33
62314	-	70	150	35
62315	-	75	160	37

62316	-	80	170	39
62317	-	85	180	41
62318	-	90	190	43
62320	-	100	215	47
62322	-	110	240	50
62324	-	120	260	55
62326	-	130	280	58
62328	-	140	300	62
62330	-	150	320	65

Серия ширин	**0**	, серия диаметров	**4**	
62406	-	30	90	23
62407	-	35	100	25
62408	-	40	110	27
62409	-	45	120	29
62410	-	50	130	31
62411	-	55	140	33
62412	-	60	150	35
62413	-	65	160	37
62414	-	70	180	42

62415	-	75	190	45
62416	-	80	200	48
62417	-	85	210	52
62418	-	90	225	54
62420	-	100	250	58
62422	-	110	280	65
62424	-	120	310	72
62426	-	130	240	78
62428	-	140	360	82

62430	-	150	380	85

Серия ширин **0** , серия диаметров **6**

62610	-	50	110	40
62611	-	55	120	43
62612	-	60	130	46
62613	-	65	140	48
62614	-	70	150	51
62615	-	75	160	55
62616	-	80	170	58
62617	-	85	180	60

62618	-	90	190	64
62620	-	100	215	73
62622	-	110	240	80
62624	-	120	260	86
62626	-	130	280	93
62628	-	140	300	102
62630	-	150	320	108
62632	-	160	340	114
62634	-	170	360	120

62636	-	180	380	126

Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм^3.

Забирай 50 фриспинов за регистрацию в https://goxbet.biz.ua/