



d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников				
Обозначение				
Размеры, мм				
Масса, кг				
Между собой				
по ГОСТ 23200-90				
Серия ширин	0	, серия диаметров		3
232320	-	100	215	47
Серия ширин	0	, серия диаметров		5
232532	-	160	290	80
232536	-	180	320	100
232538	-	190	340	92

Серия ширин	0	, серия диаметров		6
232610	-	50	110	40
232616	-	80	170	58
232617	-	85	180	60
232618	-	90	190	64
232620	-	100	215	73
232622	-	110	240	80
232624	-	120	260	86
232626	-	130	280	93
232628	-	140	300	102
232630	-	150	320	108
232632	-	160	340	114

232634	-	170	360	120
------------------------	---	-----	-----	-----

Серия ширин	0	, серия диаметров	7
-------------	---	-------------------	---

232722	-	110	215	73
------------------------	---	-----	-----	----

232724	-	120	220	70
------------------------	---	-----	-----	----

232726	-	130	250	80
------------------------	---	-----	-----	----

232728	-	140	260	80
------------------------	---	-----	-----	----

232732	-	160	320	108
------------------------	---	-----	-----	-----

232736	-	180	340	92
------------------------	---	-----	-----	----

Серия ширин	0	, серия диаметров	8
-------------	---	-------------------	---

232822	-	110	215	76
------------------------	---	-----	-----	----

232824	-	120	240	80
------------------------	---	-----	-----	----

232832	-	160	300	84
------------------------	---	-----	-----	----

Серия ширин	0	, серия диаметров		9
232926	-	130	240	80
Серия ширин	3	, серия диаметров		2
3232226	-	130	230	80
3232232	-	160	290	104