

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников			Обозначение	Размеры, мм		Масса, кг
международное	ГОСТ	d	D	B	r	
Серия ширин		**4**	, серия диаметров		**9**	
[4262920](#)	-	100	140	40	5	4,5
[4262921](#)	-	105	145	40	5	4,6
[4262922](#)	-	110	150	40	5	4,8
[4262924](#)	-	120	165	45	6	6,5

4262926	-	130	180	50
4262928	-	140	190	50
4162930	-	150	210	60
4262932	-	160	220	60
4262934	-	170	230	60
4262936	-	180	250	69
4262938	-	190	260	69
4262940	-	200	280	80
4262944	-	220	300	80
4262948	-	240	320	80
4262952	-	260	360	100
4262956	-	280	380	100

4262960	-	300	420	118
4262964	-	320	440	118
4262968	-	340	460	118
4262972	-	360	480	118
4262976	-	380	520	140
4262980	-	400	540	140
4262984	-	420	560	140
4262988	-	440	600	160
4262992	-	460	620	160
4262996	-	480	650	170
42629/500	-	500	670	17

42629/530	-	530	710	18
42629/560	-	560	750	19
42629/600	-	600	800	20
42629/630	-	630	850	21
42629/670	-	670	900	23
42629/710	-	710	950	24