



d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников		Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг	
ГОСТ 215-78	между роликами	d	D	B	r
Серия ширин		6	, серия диаметров	1	
6452112	-		60	95	63
6452113	-		65	100	63
6452114	-		70	110	71
6452115	-		75	115	71
6452116	-		80	125	80

6452117	-	85	130	80
6452118	-	90	140	90
6452119	-	95	145	90
6452120	-	100	150	90
6452121	-	105	160	100
6452122	-	110	170	109
6452124	-	120	180	109
6452126	-	130	200	125
6452128	-	140	210	125
6452130	-	150	225	136
6452132	-	160	240	145

6452134	-	170	260	160
6452136	-	180	280	180
6452138	-	190	290	180
6452140	-	200	310	200
6452144	-	220	340	218
6452148	-	240	360	218
6452152	-	260	400	250
6452156	-	280	420	250
6452160	-	300	460	290
6452164	-	320	480	290
6452168	-	340	520	325
6452172	-	360	540	325

6452176	-	380	560	325
6452180	-	400	600	355
6452184	-	420	620	355
6452188	-	440	650	375
6452192	-	460	680	400
6452196	-	480	700	400
64521/500	-	500	720	400
64521/530	-	530	780	450
64521/560	-	560	820	460
64521/600	-	600	870	480
64521/630	-	630	920	510

64521/670	-	670	980	56
---------------------------	---	-----	-----	----

64521/710	-	710	1030	58
---------------------------	---	-----	------	----

64521/750	-	750	1090	61
---------------------------	---	-----	------	----

Серия ширин	6	, серия диаметров	9
-------------	---	-------------------	---

6452904	-	20	37	30
-------------------------	---	----	----	----

6452905	-	25	42	30
-------------------------	---	----	----	----

6452906	-	30	47	30
-------------------------	---	----	----	----

6452907	-	35	55	36
-------------------------	---	----	----	----

6452908	-	40	62	40
-------------------------	---	----	----	----

6452909	-	45	68	40
-------------------------	---	----	----	----

6452910	-	50	72	40
-------------------------	---	----	----	----

6452911	-	55	80	45
-------------------------	---	----	----	----

6452912	-	60	85	45
6452913	-	65	90	45
6452914	-	70	100	54
6452915	-	75	105	54
6452916	-	80	110	54
6452917	-	85	120	63
6452918	-	90	125	63
6452919	-	95	130	63
6452920	-	100	140	71
6452921	-	105	145	71
6452922	-	110	150	71
6452924	-	120	165	80

6452926	-	130	180	90
6452928	-	140	190	90
6452930	-	150	210	109
6452932	-	160	220	109
6452934	-	170	230	109
6452936	-	180	250	125
6452938	-	190	260	125
6452940	-	200	280	145
6452944	-	220	300	145
6452948	-	240	320	145
6452952	-	260	360	180

6452956	-	280	380	180
6452960	-	300	420	218
6452964	-	320	440	218

Масса подшипников рассчитана при плотности стали 7,85 кг/дм³.

http://sam-sdelai.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3663&Itemid=55