



d_1 - номинальный диаметр отверстия закрепительной втулки;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников		Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг
между собой	Одинаково			
Серия ширин	0	, серия диаметров	5	
13508	-	40	85	23
13509	-	45	90	23
13510	-	50	100	25
13512	-	60	120	31
13514	22216K+H316	70	140	33

13516	22218K+H318	80	160	40
13518	22220K+H320	90	180	46
13520	22222K+H322	100	200	53
13522	22224K+H3124	110	215	58
13523	22226K+H3126	115	230	64
13525	22228K+H3128	125	250	68
13528	22232K+H3132	140	290	80
13530	22234K+H3134	150	310	86
13532	22236K+H3136	160	320	86
13534	22238K+H3138	170	340	92
13536	22240K+H3140	180	360	98

Серия ширин		0	, серия диаметров		6
13608	-	40	100	38	
13609	-	45	110	40	
13610	-	50	120	43	
13611	22312K+H2312	55	130	46	
13612	-	60	140	48	
13613	-	65	160	55	
13614	22316K+H2316	70	170	58	
13616	-	80	190	64	
13618	22320K+H2320	90	215	73	
13620	22322K+H2322	100	240	80	
13622	22324K+H2324	110	260	86	

13625	-	125	300	102
13628	22332K+H2332	140	340	114
13630	22334K+H2334	150	360	120
13632	-	160	380	126
13634	22338K+H2338	170	400	132
13636	22340K+H2340	180	420	138

Масса подшипников рассчитана при плотности стали 7,85 кг/дм³.