

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников по ГОСТ 520-2002					Обозначение	Размеры, мм			Масса, кг
		d	D	B	r				
Серия ширин		**4**			, серия диаметров		**1**		
	4113124	-	120	180					60
	4113126	-	130	200					69
	4113128	-	140	210					69
	4113130	-	150	225					75

4113132	-	160	240	80
4113134	-	170	260	90
4113136	-	180	280	100
4113138	-	190	290	100
4113140	-	200	310	109
4113144	-	220	340	118
4113148	-	240	360	118
4113152	-	260	400	140
4113156	-	280	420	140
4113160	-	300	460	160
4113164	-	320	480	160
4113168	-	340	520	180

4113172	-	360	540	180
4113176	-	380	560	180
4113180	-	400	600	200
4113184	-	420	620	200
4113188	-	440	650	212
4113192	-	460	680	218
4113196	-	480	700	218
41131/500	-	500	720	21
41131/530	-	530	780	25
41131/1000	-	1000	1420	4
41131/1060	-	1060	1500	4

41131/1120	-	1120	1580	4
41131/1180	-	1180	1660	4
41131/1250	-	1250	1750	5
41131/1320	-	1320	1850	5
41131/1400	-	1400	1950	5

Серия ширин **4** , серия диаметров **7**

4113722	-	110	180	69
4113724	-	120	200	80
4113726	-	130	210	80
4113728	-	140	225	85
4113730	-	150	250	100
4113732	-	160	270	109

4113734	-	170	280	109
4113736	-	180	300	118
4113738	-	190	320	128
4113740	-	200	340	140
4113744	-	220	370	150
4113748	-	240	400	160
4113752	-	250	440	180
4113750	-	280	460	
4113760	-	300	500	200
4113764	-	320	540	218
4113768	-	340	580	243

4113772	-	360	600	243
4113776	-	380	620	243
4113780	-	400	650	250
4113784	-	420	700	280
4113788	-	440	720	280
4113792	-	460	760	300
4113796	-	480	790	308
41137/500	-	500	830	32

Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм^3.