

d_1 - номинальный диаметр отверстия закрепительной втулки;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников по ГОСТ 520-2002					Обозначение	Размеры, мм			Масса, кг
						d	D	B	r
Серия ширин **0**, серия диаметров **5**									
[353506](#)					22207EK+H307	30	72	23	
[353507](#)					22208EK+H308	35	80	23	
[353508](#)					22209EK+H309	40	85	23	
[353509](#)					22210EK+H310	45	90	23	
[353510](#)					22211EK+H311	50	100	25	

353511	22212EK+H312	55	110	28
353512	22213EK+H314	60	120	31
353513	22215EK+H315	65	130	31
353514	22216EK+H316	70	140	33
353515	22217EK+H317	75	150	36
353516	22218EK+H318	80	160	40
353518	22220EK+H320	90	180	46
353520	22222EK+H322	100	200	53
353522H	22224EK+H3124	110	215	58
353523H	22226EK+H3126	115	230	61
353525H	22228EK+H3128	125	250	68

353527H	22230CCK/W33+H3130	135	270	73
353528H	22232CCK/W33+H3132	140	290	80
353530H	22234CCK/W33+H3134	150	310	86
353532H	22236CCK/W33+H3136	160	320	86
353534H	22238CCK/W33+H3138	170	340	92
353536H	22240CCK/W33+H3140	180	360	98
353540H	22244CCK/W33+H3144X	200	400	108
353544H	22248CCK/W33+H3148X	220	440	120
353548H	22252CCK/W33+H3152X	240	480	130
353552H	22256CCK/W33+H3156X	260	500	130
353556H	22260CCK/W33+H3160	280	540	140
353560H	22264CCK/W33+H3164	300	580	150

Серия ширин **0** , серия диаметров **6**

353607	22308EK+H2308	35	90	33
353608	22309EK+H2309	40	100	36
353609	22310EK+H2310	45	110	40
353610	22311EK+H2311	50	120	43
353611	22312EK+H2312	55	130	46
353612	22313EK+H2314	60	140	48
353613	22315EK+H2315	65	160	55
353614	22316EK+H2316	70	170	58
353615	22317EK+H2317	75	180	60
353616	22318EK+H2318	80	190	64
353617	-	85	200	67

353618H	22320EK+H2320	90	215	73
353620H	22322EK+H2322	100	240	80
353622H	22324CCK/W33+H2324	110	260	86
353623H	22326CCK/W33+H2326	115	280	93
353625H	22328CCK/W33+H2328	125	300	102
353628H	22332CCK/W33+H2332	140	340	114
353630H	22334CCK/W33+H2334	150	360	120
353632H	22336CCK/W33+H2336	160	380	126
353634H	22338CCK/W33+H2338	170	400	132
353636H	22340CCK/W33+H2340	180	420	138
353640H	22344CCK/W33+H2344X	200	460	145

353644H	22348CCK/W33+H2348X	220	500	155
353648H	22352CCK/W33+H2352X	240	540	165
353652H	22356CCK/W33+H2356X	260	580	175

Масса подшипников рассчитана при плотности стали 7,85 кг/дм^3.