

F_w - номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников по ГОСТ 5720			Обозначение	Размеры, мм		Масса, кг
международное	F_w	D	B	r		
Серия ширин **4** , серия диаметров **1**						
4024103	-	24	35	18		
4024104	-	28	42	22		
4024105	-	34	47	22		
4024106	-	40	55	25		
4024107	-	46	62	27		

4024108	-	52	68	28
4024109	-	58	75	30
4024110	-	62	80	30
4024111	-	70	90	35
4024112	-	75	95	35
4024113	-	80	100	35
4024114	-	88	110	40
4024115	-	92	115	40
4024116	-	100	125	45
4024117	-	105	130	45

Серия ширин **4** , серия диаметров **8**

4024820	-	110	125	25

4024822	-	120	140	30
4024824	-	130	150	30
4024826	-	145	165	35
4024828	-	155	175	35
4024830	-	165	190	40
4024832	-	175	200	40
4024834	-	185	215	45
4024836	-	195	225	45
4024838	-	210	240	50
4024840	-	220	250	50
4024844	-	240	270	50

4024848	-	265	300	60
4024852	-	285	320	60
4024856	-	305	350	69
4024860	-	330	380	80
4024864	-	350	400	80
4024868	-	370	420	80
4024872	-	390	440	80

Серия ширин **4** , серия диаметров **9**

4024900	-	14	22	13
4024901	-	16	24	13
4024902	-	20	28	13
4024903	-	22	30	13

4024904	-	25	37	17
40249/22	-	28	39	17
4024905	-	30	42	17
40249/28	-	32	45	17
4024906	-	35	47	17
40249/32	-	40	52	20
4024907	-	42	55	20
4024908	-	48	62	22
4024909	-	52	68	22
4024910	-	58	72	22
4024911	-	63	80	25
4024912	-	68	85	25

4024913	-	72	90	25
4024914	-	80	100	30
4024915	-	85	105	30
4024916	-	90	110	30
4024917	-	100	120	35
4024918	-	105	125	35
4024920	-	115	140	40
4024922	-	125	150	40
4024924	-	135	165	45
4024926	-	150	180	50
4024928	-	160	190	50

4024930	-	175	210	60
4024932	-	185	220	60

Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм^3.