

d - диаметр отверстия внутреннего кольца подшипника;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников				Обозначение	Размеры, мм		Масса, кг
международное	ГОСТ	d	D	B	r		
Серия ширин		**4**		, серия диаметров		**1**	
4344103	-	17		35			18
4344104	-	20		42			22
4344105	-	25		47			22
4344106	-	30		55			25
4344107	-	35		62			27

4344108	-	40	68	28
4344109	-	45	75	30
4344110	-	50	80	30
4344111	-	55	90	35
4344112	-	60	95	35
4344113	-	65	100	35
4344114	-	70	110	40
4344115	-	75	115	40
4344116	-	80	125	45
4344117	-	85	130	45

Серия ширин **4** , серия диаметров **8**

4344820	-	100	125	25

4344822	-	110	140	30
4344824	-	120	150	30
4344826	-	130	165	35
4344828	-	140	175	35
4344830	-	150	190	40
4344832	-	160	200	40
4344834	-	170	215	45
4344836	-	180	225	45
4344838	-	190	240	50
4344840	-	200	250	50
4344844	-	220	270	50

4344848	-	240	300	60
4344852	-	260	320	60
4344856	-	280	350	69
4344860	-	300	380	80
4344864	-	320	400	80
4344868	-	340	420	80
4344872	-	360	440	80

Серия ширин **4** , серия диаметров **9**

4344900	-	10	22	13
4344901	-	12	24	13
4344902	-	15	28	13
4344903	-	17	30	13

4344904	-	20	37	17
43449/22	-	22	39	17
4344905	-	25	42	17
43449/28	-	28	45	17
4344906	-	30	47	17
43449/32	-	32	52	20
4344907	-	35	55	20
4344908	-	40	62	22
4344909	-	45	68	22
4344910	-	50	72	22
4344911	-	55	80	25
4344912	-	60	85	25

4344913	-	65	90	25
4344914	-	70	100	30
4344915	-	75	105	30
4344916	-	80	110	30
4344917	-	85	120	35
4344918	-	90	125	35
4344920	-	100	140	40
4344922	-	110	150	40
4344924	-	120	165	45
4344926	-	130	180	50
4344928	-	140	190	50

4344930	-	150	210	60
4344932	-	160	220	60

Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм^3.

Приложение Магазина для вас - Магазин Быть в курсе всех акций.