



d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски;

α - угол контакта.

Основные размеры подшипников		Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг
ГОСТ 18254-79	ГОСТ 18254-79			
между собой	между собой			
Серию ширины	0	, серия диаметров	1	
36016K7	-	6	17	6
36017K7	-	7	19	6
36018K7	-	8	22	7

36019K7	-	9	24	7
36100K7	-	10	26	8
36101K7	-	12	28	8
36102K7	-	15	32	9
36103K7	-	17	35	10
36104K7	-	20	42	12
36105K7	-	25	47	12
36106K7	-	30	55	13
36107K7	-	35	62	14
36108K7	-	40	68	15
36109K7	-	45	75	16
36110K7	-	50	80	16

36111K7	-	55	90	18
36112K7	-	60	95	18
36113K7	-	65	100	18
36114K7	-	70	110	20
36115K7	-	75	115	20
36116K7	-	80	125	22
36117K7	-	85	130	22
36118K7	-		90	140
36120K7	-	100	150	24
36122K7	-	110	170	28

Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм³.