



d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски;

α - угол контакта.

Основные размеры подшипников		Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг
между собой	вместе			
внутреннего	наружного			
диаметра d	диаметра D			
Серия ширин	0	, серия диаметров	2	
116204	-	20	47	14
116205	-	25	52	15
116206	-	30	62	16

116207	-	35	72	17
116208	-	40	80	18
116209	-	45	85	19
116210	-	50	90	20
116211	-	55	100	21
116212	-	60	110	22
116213	-	65	120	23
116214	-	70	125	24
116215	-	75	130	25
116216	-	80	140	26
116217	-	85	150	28
116218	-	90	160	30

116219	-	95	170	32
116220	-	100	180	34
116222	-	110	200	38
116224	-	120	215	40
116226	-	130	230	40
116228	-	140	250	42
116230	-	150	270	45
116232	-	160	290	48
116234	-	170	310	52
116236	-	180	320	52
116238	-	190	340	55

116240	-	200	360	58
116244	-	220	400	65
116248	-	240	440	72
116252	-	260	480	80
116256	-	280	500	80
116260	-	300	540	85
116264	-	320	580	92
Серия ширин		0	, серия диаметров	3
116303	-	17	47	14
116304	-	20	52	15
116305	-	25	62	17
116306	-	30	72	19

116307	-	35	80	21
116308	-	40	90	23
116309	-	45	100	25
116310	-	50	110	27
116311	-	55	120	29
116312	-	60	130	31
116313	-	65	140	33
116314	-	70	150	35
116315	-	75	160	37
116316	-	80	170	39
116317	-	85	180	41
116318	-	90	190	43

116320	-	100	215	47
116322	-	110	240	50
116324	-	120	260	55
116326	-	130	280	58
116328	-	140	300	62
116330	-	150	320	65
116332	-	160	340	68
116334	-	170	360	72
116336	-	180	380	75
116338	-	190	400	78
116340	-	200	420	80

116344	-	220	460	88
116348	-	240	500	95
116352	-	260	540	102
116356	-	280	580	108

Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм³.

xannonce.ch