



d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски;

α - угол контакта.

Основные размеры подшипников		Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг	
ГОСТ 26613-92	ГОСТ 26613-92				
между собой	между собой				
Сери́я ширин	Сери́я диаметров	0	, серия диаметров	1	
266134	-	170	260	84	
266136	-	180	280	92	
266138	-	190	290	92	

266140	-	200	310	102
------------------------	---	-----	-----	-----

266144	-	220	340	112
------------------------	---	-----	-----	-----

266148	-	240	360	112
------------------------	---	-----	-----	-----

266152	-	260	400	130
------------------------	---	-----	-----	-----

266156	-	280	420	130
------------------------	---	-----	-----	-----

Серия ширин	0	, серия диаметров	2	
-------------	----------	-------------------	----------	--

266201	-	12	32	20
------------------------	---	----	----	----

266202	-	15	35	22
------------------------	---	----	----	----

266203	-	17	40	24
------------------------	---	----	----	----

266204	-	20	47	28
------------------------	---	----	----	----

266205	-	25	52	30
------------------------	---	----	----	----

266206	-	30	62	32
------------------------	---	----	----	----

266207	-	35	72	34
266208	-	40	80	36
266209	-	45	85	38
266210	-	50	90	40
266211	-	55	100	42
266212	-	60	110	44
266213	-	65	120	46
266214	-	70	125	48
266215	-	75	130	50
266216	-	80	140	52
266217	-	85	150	56
266218	-	90	160	60

266219	-	95	170	64
266220	-	100	180	68
266222	-	110	200	76
266224	-	120	215	80
266226	-	130	230	80
266256	-	280	500	160
Серия ширин		0	, серия диаметров	3
266305	-	25	62	34
266306	-	30	72	38
266307	-	35	80	42
266308	-	40	90	46
266309	-	45	100	50

266310	-	50	110	54
266311	-	55	120	58
266312	-	60	130	62
266313	-	65	140	66
266314	-	70	150	70
266315	-	75	160	74
266316	-	80	170	78
266317	-	85	180	82
266318	-	90	190	86
266319	-	95	200	90
266320	-	100	215	94

266322	-	110	240	100
266324	-	120	260	110
266326	-	130	280	116
266328	-	140	300	124
266330	-	150	320	130
266336	-	180	380	150
266340	-	200	420	160
Серия ширин		0	, серия диаметров	4
266405	-	25	80	42
266406	-	30	90	46
266407	-	35	100	50
266408	-	40	110	54

266409	-	45	120	58
266410	-	50	130	62
266411	-	55	140	66
266412	-	60	150	70
266413	-	65	160	74
266414	-	70	180	84
266415	-	75	190	90
266416	-	80	200	96
266417	-	85	210	104
266418	-	90	225	108
266420	-	100	250	116
266432	-	160	400	176

Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм³.