



d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски;

α - угол контакта.

Основные размеры подшипников		Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг
между собой	DeV r			
Серия ширин 0, серия диаметров 1.				
336100	-	10	26	16
336101	-	12	28	16
336102	-	15	32	18

336103	-	17	35	20
------------------------	---	----	----	----

336104	-	20	42	24
------------------------	---	----	----	----

336105	-	25	47	24
------------------------	---	----	----	----

336106	-	30	55	26
------------------------	---	----	----	----

336107	-	35	62	28
------------------------	---	----	----	----

Серия ширин 0, серия диаметров 2.

336201	-	12	32	20
------------------------	---	----	----	----

336202	-	15	35	22
------------------------	---	----	----	----

336203	-	17	40	24
------------------------	---	----	----	----

336204	-	20	47	28
------------------------	---	----	----	----

336205	-	25	52	30
------------------------	---	----	----	----

336206	-	30	62	32
------------------------	---	----	----	----

336207	-	35	72	34
------------------------	---	----	----	----

336208	-	40	80	36
336209	-	45	85	38
336210	-	50	90	40
336211	-	55	100	42
336212	-	60	110	44
336213	-	65	120	46
336214	-	70	125	48
336215	-	75	130	50
336216	-	80	140	52
336217	-	85	150	56
336218	-	90	160	60

336219	-	95	170	64
336220	-	100	180	68

Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм³.