



d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски;

α - угол контакта.

Основные размеры подшипников		Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг
ГОСТ 215-68	ГОСТ 215-68			
между собой	между собой			
Серию ширины	Серию диаметров	0	, серия диаметров	1
336100K	-	10	26	16
336101K	-	12	28	16
336102K	-	15	32	18

336103K	-	17	35	20
336104K	-	20	42	24
336105K	-	25	47	24
336106K	-	30	55	26
336107K	-	35	62	28
336108K	-	40	68	30
336109K	-	45	75	32
336110K	-	50	80	32
336111K	-	55	90	36
336112K	-	60	95	36
336113K	-	65	100	36
336114K	-	70	110	40

336115K	-	75	115	40
336116K	-	80	125	44
336117K	-	85	130	44
336118K	-	90	140	48
336120K	-	100	150	48
336122K	-	110	170	56
336124K	-	120	180	56
336126K	-	130	200	66
336128K	-	140	210	66
Серия ширин		0	, серия диаметров	2
336201K	-	12	32	20
336202K	-	15	35	22

336203K	-	17	40	24
336204K	-	20	47	28
336205K	-	25	52	30
336206K	-	30	62	32
336207K	-	35	72	34
336208K	-	40	80	36
336209K	-	45	85	38
336210K	-	50	90	40
336211K	-	55	100	42
336212K	-	60	110	44
336213K	-	65	120	46

336214K	-	70	125	48
336215K	-	75	130	50
336216K	-	80	140	52
336217K	-	85	150	56
336218K	-	90	160	60
336220K	-	100	180	68
336222K	-	110	200	76
336224K	-	120	215	80
336226K	-	130	230	80
336228K	-	140	250	84
336230K	-	150	270	90
336232K	-	160	290	96

336234K	-	170	310	104
336236K	-	180	320	104
336238K	-	190	340	110
336240K	-	200	360	116
336244K	-	220	400	130

Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм³.