



d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

T - номинальная монтажная высота подшипника;

B - номинальная ширина наружного кольца подшипника;

c - номинальная ширина внутреннего кольца подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски;

α - угол контакта.

Основные размеры подшипников		Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг
ГОСТ 27606-96 с В r				
Серия ширин		0	, серия диаметров	6
27606A		32306B	30	72

27607A	32307B	35	80
--------	--------	----	----

27608A	32308B	40	90
--------	--------	----	----

27609A	32309B	45	100
--------	--------	----	-----

27610A	32310B	50	110
--------	--------	----	-----

27611A	32311B	55	120
--------	--------	----	-----

27612A	32312B	60	130
--------	--------	----	-----

27613A	32313B	65	140
--------	--------	----	-----

27614A	32314B	70	150
--------	--------	----	-----

27615A	32315B	75	160
--------	--------	----	-----

27616A	32316B	80	170
--------	--------	----	-----

27617A	32317B	85	180
--------	--------	----	-----

Серия ширин	1	, серия диаметров	3
-------------	----------	-------------------	----------

1027305A	31305J	25	62
----------	--------	----	----

1027306A	31306J	30	72
----------	--------	----	----

1027307A	31307J	35	80
1027308A	31308J	40	90
1027309A	31309J	45	100
1027310A	31310J	50	110
1027311A	31311J	55	120
1027312A	31312J	60	130

1027313A	31313J	65	140
----------	--------	----	-----

1027314A	31314J	70	150
----------	--------	----	-----

1027315A	31315J	75	160
----------	--------	----	-----

1027316A	31316J	80	170
----------	--------	----	-----

1027317A	31317J	85	180
----------	--------	----	-----

1027318A	31318J	90	190
----------	--------	----	-----

1027319A	31319J	95	200
----------	--------	----	-----

1027320A	31320J	100	215
----------	--------	-----	-----

1027321A	-	105	225
----------	---	-----	-----

1027322A	31322J	110	240
----------	--------	-----	-----

1027324A	31324J	120	260
----------	--------	-----	-----

1027326A	-	130	280
----------	---	-----	-----

1027328A	31328J	140	300
----------	--------	-----	-----

1027330A

31330J

150

320

Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм³.