



Характеристики подшипника 50105 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 25 мм

Наружный диаметр подшипника D 47 мм

Ширина подшипника B 12 мм

Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо 1 39,75

Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо 2,06

Ширина канавки под упорное пружинное кольцо 1,35 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 1,0 мм

Статическая грузоподъемность	C	0	5600
Динамическая грузоподъемность	C	11200	N
Масса подшипника	m	0,077	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Применение установочного кольца позволяет производить сквозную обработку отверстий корпуса под посадку наружных колец. Практически каждый человек, работающий с компьютером, ежедневно пользуется браузерами. Одним из наиболее популярных является [браузер Google Chrome](#), уже не первый год он удерживает лидирующие позиции среди веб обозреватели. Почему пользователи так полюбили эту программу? Это высокая скорость, безопасность и интуитивно понятный интерфейс. Канавка на наружном кольце по ГОСТ 2893.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6005 N - международное обозначение подшипника.