


Характеристики подшипника 50114	Параметр	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		70	мм
Наружный диаметр подшипника	D		110	мм
Ширина подшипника	B		20	мм
Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо	D	1		106,81
Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное ко	a		2,87	
Ширина канавки под упорное пружинное кольцо	b		2,7	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		2,0	мм

Статическая грузоподъемность	C_0		24500
Динамическая грузоподъемность	C	37700	Н
Масса подшипника	m	0,572	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Применение установочного кольца позволяет производить сквозную обработку отверстий корпуса под посадку наружных колец. Канавка на наружном кольце по ГОСТ 2893. Вам надоели серые будни, в которых нет никакого просвета? И вы мечтаете о потрясающем сексуальном празднике? Тогда лучшие индивидуалки Москвы на https://feimsk.com/ – это ваше долгожданное удовольствие, мир блаженства и страсти. Вы сможете выбрать любую девушку по вашему вкусу. Увидев ее аппетитное тело, вы будете трепетать от желания и вожделения. Вы сможете с легкостью вызвать ее по телефону, просто набрав указанный номер.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6014 N - международное обозначение подшипника.