


Характеристики подшипника 7606А	Параметр	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		30	мм
Наружный диаметр подшипника	D		72	мм
Высота подшипника		T		28,75
Ширина наружного кольца подшипника		B	23	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника			27	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		r	2,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0		55000

Динамическая грузоподъемность	C	72100	Н
Масса подшипника	m	0,503	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров. Деловой мужчина часто нуждается в обществе приятной девушки для сопровождения его на встрече с партнерами или друзьями. Найти такую девушку в Киеве можно на сайте https://feikiev.com/ в разделе эскорт. Представители древней профессии сегодня – это образованные девушки, которые следят за собой, могут поддержать беседу и никто из окружающих даже не догадается что это не постоянная девушка, а вызванная на несколько часов фея.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

32306 - международное обозначение подшипника.