

|                                                                   |       |    |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----|--|
| Характеристики подшипника 7607А Параллельно-вращающиеся           |       |    |  |
| Внутренний диаметр подшипника <a href="#">подшипник young xxx</a> | d     | 35 |  |
| Наружный диаметр подшипника D                                     | 80    | мм |  |
| Высота подшипника T                                               | 32,75 | мм |  |
| Ширина наружного кольца подшипника B                              | 25    | мм |  |
| Ширина внутреннего кольца подшипника b                            | 31    | мм |  |

|                                   |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,5   | мм    |
| Статическая грузоподъемность С    | 0     | 73000 |
| Динамическая грузоподъемность С   | 88000 | Н     |
| Масса подшипника m                | 0,786 | кг    |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365. У нас можно [купить диплом](#) колледжа.

**32307** - международное обозначение подшипника.